

FATTORI

SISTEMI E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

CAPITOLATO PER CANALI PREFABBRICATI

CANALETTE IN CLS

SEZIONE 500-700-800-900-1000-1200-1500-1800-2830-150/50-210/70

VASCA 150/70-150/100-200/70-200/100-250/70-250/100

Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo armato vibrato ad alta frequenza in elementi della lunghezza utile pari a ml. 5.00 e sezione liquida di mq, gettate in un'unica volta con calcestruzzo Rck 40 N/mm² (C32/40), armate con acciaio B450C e calcolate per supportare un sovraccarico di 100 kg/ml oltre al peso proprio e dell'acqua interna, conformi al D.M. 14-01-2008, giunto a bicchiere, compresa guarnizione adesiva in espansolene e altresì compreso lo scarico a terra delle stesse e la posa in opera su basamenti in calcestruzzo correttamente dimensionati, esclusa la formazione di raccordi, dei pezzi speciali e lo scavo per l'alloggiamento delle stesse.

L'azienda produttrice delle suddette canalette dovrà essere in possesso di certificato in corso di validità per la norma UNI EN ISO 9001.

Canaletta SEZ.

al ml. €